Ersatzteilliste
Spare Parts List

Handschneidbrenner STARCUT
Typ 1222-A/ 1222-PMY
Brenngase: Acetylen, Propan, Methan, MAPP

Spare Parts List
Hand cutting torch STARCUT 1222-A/ 1222-PMY
Type of gases: acetylene, propane, methane, MAPP

Liste des pièces de rechange
Chalumeau coupeur manuel STARCUT 1222-A/ 1222-PMY
Type de gaz: acétylène, propane, méthane, MAPP

Lista de requestos
Soplete manual para cortar STARCUT 1222-A/ 1222-PMY
Tipo de gas: acetileno, propano, metano, MAPP



Ersatzteilliste
Spare Parts List

Handschneidbrenner STARCUT
Typ 1222-A/ 1222-PMY
Brenngase: Acetylen, Propan, Methan, MAPP

Pos. Item Pos.	Benennung Description Désignation Nombre	Sach. Nr. / Art. no. No. d'article / Art. No.		
1- 20	**Handschneidbrenner STARCUT** Hand cutting torch STARCUT Chalumeau coupeur manuel STARCUT Soplete manual para cortar STARCUT	**1222-A** 716.06881	**1222-PMY** 716.06885	**1222-PMY L= 1000** 716.07970
1	**Ventilkörper** Valve body Corps de soupape Cuerpo de valvula	716.05706	⟶	⟶
2	**Veschlussschraube** Locking screw Piéce de raccordement Pieza de union	716.05220	⟶	⟶
3a	**Rohr 225 mm** Tube Tuyau Pipa	716.05903	⟶	-
3b	**Rohr 745 mm** Tube Tuyau Pipa	-	-	716.05906
4	**Dosierung STARCUT** Dosage Orifice de dosage Orificio de dosificación	716.05230	-	-
5	**Monobloc-Ventil für Sauerstoff und Brenngas TYP 1953-G** Monobloc valve for oxygen and fuel gas Pointeau monobloc pour oxygène et gaz combustible Válvula monobloc para oxigeno y gas combustible Inklusive O-Ring 6x1, 1x Schild blau, 1x Schild rot Inclusive O-Ring 6x1, 1x plate blue, 1x plate red Incluant O-Ring 6x1, 1x plaque bleue, 1x plaque rouge Incluyendo O-Ring 6x1, 1x placa azul, 1x placa roja	716.05151	⟶	⟶

Pos. Item Pos.	Benennung Description Désignation Nombre	Sach. Nr. / Art. no. No. d'article / Art. No.		
		1222-PMY	1222-PMY	1222-PMY L= 1000
6	**Vordere Griffschale** Handle section Poignée avant Empuñadura delantera	716.05478	—▶	—▶
7	**Hintere Griffschale** Handle section Poignée arrière Carcasa de la empuñadura trasera	716.05477	—▶	—▶
8	**Senkschraube M4x16, DIN 966** Countersunk oval-head screw Vis a tete fraisee lentiforme Tornillo avellanado lenticular	770.20001	—▶	—▶
9	**Rohr 154 mm** Tube Tuyau Pipa	716.05457	—▶	—▶
10	**Anschlussstück Sauerstoff** Connection piece Connecteur Conector de conexión	G1/4 540.11110	—▶	—▶
11	**Anschlussstück Brenngas** Connection piece Connecteur Conector de conexión	G3/8 LH 540.11120	—▶	—▶
12	**Verbindungsstück** Connecting piece Raccord Pieza de union	716.06829	—▶	—▶
13	**O-Ring 12 x 1,5** O-ring Joint torique Junta tórica	032.9154	—▶	—▶

Pos. Item Pos.	Benennung Description Désignation Nombre	Sach. Nr. / Art. no. No. d'article / Art. No.		
		1222-PMY	1222-PMY	1222-PMY L= 1000
14	**Druckfeder** Pressure spring Ressort de compression Manuelle de carga	163.05690	⟶	⟶
15	**O-Ring 9 x 1,5** O-ring Joint torique Junta tórica	673.29000	⟶	⟶
16	**Druckdüse** Pressure nozzle Injecteur Boquilla de presion	716.05219	716.05455	⟶
17	**Mischdüse** Mixing nozzle Buse melangeur Boquilla de mezcla	716.05229	⟶	⟶
18	**Schild Schneidsauerstoff** Plate cutting oxygen Bouclier oxygène de coupe Escudo cortador de oxígeno	716.05424	⟶	⟶
19	**Brennerkopf** Torch head Tête porte buses Cabeza del soplete	716.05640	⟶	⟶
20	**Rohrhalter (ohne Abbildung)** Pipe holder (without image) Support de tuyau (sans illustration) Soporte para tubos (sin ilustración)	-	-	716.06915

	Zubehör für Handschneidbrenner STARCUT	1222-PMY	1222-PMY	1222-PMY L= 1000
	Gleitkufe komplett Gliding skid complete Skid complet Skid completo	716.07904	—▶	—▶

Bitte Reparaturanleitung beachten
Please follow the repair instructions
Veuillez respecter les intructions de reparacion
Rogamos prestar atencion a las instrucciones de reparación

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration
Droit de modification reserve
Salvo modification

ACHTUNG:

Autogenschläuche für Sauerstoff und Brenngase nach DIN EN ISO 3821 bzw. für Flüssiggase nach DIN 4815 müssen an den Schlauchtüllen und Überwurfmuttern nach DIN EN 560 mit Presshülsen nach DIN EN 1256 eingebunden sein!

Oxy-fuel hoses for oxygen and fuel gases according to DIN EN ISO 3821 or for liquid gases according to DIN 4815 must be bound to the hose nipple and union nuts according to DIN EN 560 with press sleeves according to DIN EN 1256!

Selon DIN EN ISO 3821, les tuyaux oxycoupages pour oxygène et gaz combustibles, plus particulièrement en ce qui concerne les gaz liquides après DIN 4815, doivent être impliqués à leurs embouts à olive et écrous d'accouplement (suivant DIN EN 560) avec une douille de pressage selon DIN EN 1256

Mangueras Oxy-Fuel para oxígeno y gases combustibles según norma DIN EN ISO 3821 y para gases liquidas según norma DIN 4815. Se tienen que instalar con la tetina para manguera y las tuercas de union según norma DIN EN 560 con casquillos de presion según norma DIN EN 1256.

MESSER Cutting Systems GmbH
Otto-Hahn-Str. 2-4
D-64823 Groß-Umstadt
Tel.: +49 (0) 6078 787-0
Fax: +49 (0) 6078 787-150
E-Mail: info@messer-cutting.com

© Messer Cutting Systems
® = registriertes Warenzeichen
Quality management system